

Los dispositivos de elevación y tracción de cargas se utilizan para el levantamiento y el empuje de cargas.

La maquinaria y los útiles de manutención son elementos de amarre, elevación, tracción, transporte y movimiento de cargas.

El almacenaje y movimiento agrupan productos que permiten guardar material o que facilitan el desplazamiento o acceso a lugares, como las escaleras, andamios, armarios, taquillas o equipos porta-herramientas.

Estos equilibradores están equipados con un dispositivo que le permite bloquear la carrera con una simple maniobra en la carga.

El equilibrador de resorte es una herramienta esencial para cancelar la fatiga del operador, aumentar la productividad al reducir los tiempos de procesamiento y mejorar la calidad del trabajo.

Los equilibradores se fabrican de conformidad con la directiva DIN 15112 y, gracias a la alta tecnología de construcción y al cumplimiento de las normativas vigentes, son certificados BG de seguridad en el lugar de trabajo por parte del organismo alemán.

- Construcción robusta
- Material del cuerpo de nylon, aluminio o aluminio de goma
- Construcción monobloque acanalada y sellada en aleación de aluminio
- Cuerda de acero inoxidable
- Capacidad ajustable
- Dispositivo de seguridad contra la caída de carga debido a la rotura del resorte (>3kg)
- Suspensión auxiliar de seguridad
- Dispositivo de seguridad centrífuga
- Suspensión giratoria superior con gancho de seguridad
- Dispositivo de bloqueo para bloquear la carga a cualquier altura
- Dispositivo limitador de carrera ajustable
- Tambor cónico giratorio sobre rodamientos de bolas
- Guía de cables en material antifricción
- Conjunto de tambor de resorte inerte
- Dedal de poliamidas

* Las características y especificaciones pueden variar, y están sujetas a cambios sin previo aviso



EQUILIBRADORES

Los balanceadores son un equilibrador de resorte / herramienta multifuncional y duradero, con un material de cuerpo de nylon, aluminio o aluminio de goma. Además, llevan la carga en un cable de acero inoxidable. Los equilibradores hacen que las herramientas sean casi ingravidas, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la seguridad y la ergonomía. A medida que se reposiciona la herramienta, el cable de acero inoxidable se extiende y se retrae suavemente de la carcasa de aluminio, proporcionando un rango de movimiento completo. El ajuste de tensión es fácil y preciso.

La estructura ergonómica de los equilibradores ha sido diseñada para facilitar todas las operaciones de uso, desde la facilidad de movimiento hasta la fuerza del cuerpo, desde la facilidad de uso hasta el poder de elevación.

Familia de equilibradores para herramientas ideales para líneas de montaje. su rango de uso puede estar en el sector industrial, lavaderos o en mataderos. El tambor es de aluminio. Dispone de un sistema de bloqueo de carga en el equilibrador. Se puede servir con la opción B, bloqueo mediante un mando bajo y una opción RI, opción de aislamiento y rotación. Este sistema sirve para que la herramienta pueda rotar sobre si misma sin afectar al cable del equilibrador. Además, esta opción permite aislar eléctricamente la herramienta del equilibrador. Disponen de las más altas certificaciones como la BG-PRÜFZERT alemana parte de cumplir con la norma CE.



TECNA®
Resistance Welding Systems & Balancers

Marca	Art.	Capacidad equilibrada	Carrera	Cable	Cuerpo
Tecna	9340	10 - 14 kg.	2500 mm	Inoxidable	Aluminio
Tecna	9358	18 - 22 kg.	2000 mm	Inoxidable	Aluminio
Tecna	9368	55 - 65 kg.	2000 mm	Inoxidable	Aluminio
Tecna	9369	65 - 75 kg.	2000 mm	Inoxidable	Aluminio
Tecna	9452	115 - 130 kg.	3000 mm	Inoxidable	Aluminio